

# PORTE VOITURE WE/VI



## Standard

Galvanisé à chaud  
 Garde-boues tôle galvanisé  
 Plancher: 2 bandes de roulement 500 mm, antidérapant  
 Eclairage encastrés  
 Support de prise  
 Roue de secours  
 Roue jockey

**WE:** Timon basculante hydraulique avec pompe manuel  
 Treuil manuel

Option: cale de roues

Option: châssis surbaissé

**VI:** Timon basculante manuel avec vérin à gaz  
 Cale de roues

Option: treuil manuel

Option: châssis surbaissé

Type	Dimensions utiles LoxLaxH (mm)	Dimensions extérieures LoxLaxH (mm)	Essieux freinée	Poids total autorisé en charge PTAC (kg)	Charge utile (kg)	Tarra (kg)	Pneus
PORTE VOITURE WE	4100x1950x200	5560x2550x740	2	2700	2100	600	165R13C
PORTE VOITURE WE	4600x1950x200	6100x2550x740	2	2700	2080	620	165R13C
PORTE VOITURE VI	3600x1800x110	5360x2400x700	1	1300	910	390	165R13C
PORTE VOITURE VI	3600x1800x110	5360x2400x700	1	1500	1100	400	185R14C
PORTE VOITURE VI	3600x1800x110	5400x2400x700	1	1800	1390	410	185R14C



PORTE VOITURE VI

PORTE VOITURE WE

