

PLATEAU

Standard

Galvanisé à chaud
Garde-boues pvc
Plancher : bois 15 mm, antidérapant
Ridelles aluminium 350 mm, 3-cotés rabattables
Porte échelle
Eclairage encastrés
Support de prise
Roue de secours
Roue jockey

Option

Bâche plate, gris
Bâche haute, hauteur utile 1500 mm, gris
Rehausses grillagées 600 mm
Rehausses ridelles aluminium 350 mm
Béquilles
Rampes avec logement sous le plateau
Châssis surbaissé



Type	Dimensions utiles LoxLaxH (mm)	Dimensions extérieures LoxLaxH (mm)	Essieux freinée	Poids total autorisé en charge PTAC (kg)	Charge utile (kg)	Tarra (kg)	Pneus
PLATEAU	2500x1500x350	4000x1630x1690	2	1500	1145	355	155R13
PLATEAU	3000x1500x350	4500x1630x1690	2	1500 2000 2700 3000 3500	1125 1495 2195 2435 2885	375 505 505 565 615	155R13 155R13C 165R13C 185R14C 185R14C
PLATEAU	3000x1800x350	4500x1930x1925	2	1500 2000 2700 3000 3500	1030 1460 2160 2375 2840	470 540 540 625 660	155R13 155R13C 165R13C 185R14C 185R14C
PLATEAU	3300x1800x350	4800x1930x1925	2	2000 2700 3000 3500	1450 2150 2360 2825	550 550 640 675	155R13C 165R13C 185R14C 185R14C
PLATEAU	3500x1800x350	5000x1930x1925	2	2700 3000 3500	2140 2345 2810	560 655 690	165R13C 185R14C 185R14C
PLATEAU	4000x1800x350	5500x1930x1925	2	2700 3000 3500	2090 2315 2780	610 685 720	165R13C 185R14C 185R14C
PLATEAU	4000x2100x350	5500x2450x1925	2	2700 3000 3500	2040 2265 2730	660 735 770	165R13C 185R14C 185R14C
PLATEAU	5000x2100x350	6500x2450x1925	2	2700 3000 3500	1960 2185 2650	740 815 850	165R13C 185R14C 185R14C

Option: rehausses grillagées




Option: bâche haute




Option: rehausses ridelles aluminium



Vue de l'intérieur
bâche haute



Option: rampes avec logement
sous le plateau



Option: béquilles