

BENNE

Standard

Galvanisé à chaud
 Garde-boues pvc
 Plancher : bois 15 mm avec tôle acier (tôle acier, option pour 1500 kg)
 Ridelles aluminium 350 mm, 3-cotés rabattables
 Porte échelle
 Eclairage encastrés
 Support de prise
 Roue de secours
 Roue jockey
 Pompe électrique (option pour 1500 kg)

Option

Bâche plate, gris
 Bâche haute, hauteur utile 1500 mm, gris
 Rehausses grillagées 600 mm
 Rehausses ridelles aluminium 350 mm
 Béquilles
 Rampes avec logement sous le plateau
 Châssis surbaissé
 Pompe de secours manuelle
 Tri-benne



Type	Dimensions utiles LoxLaxH (mm)	Dimensions extérieures LoxLaxH (mm)	Essieux freinée	Poids total autorisé en charge PTAC (kg)	Charge utile (kg)	Tarra (kg)	Pneus
BENNE	2500x1500x350	3935x1630x1680	2	1500	1065	435	155R13
BENNE	3000x1500x350	4435x1630x1680	2	1500	1010	490	155R13
BENNE	3000x1500x350	4500x1630x1990	2	2000 2700 3000 3500	1200 1900 2190 2620	800 800 810 880	155R13 165R13C 185R14C 185R14C
BENNE	3000x1800x350	4500x1930x1990	2	2000 2700 3000 3500	1170 1870 2160 2580	830 830 840 920	155R13 165R13C 185R14C 185R14C
BENNE	3300x1800x350	4800x1930x1990	2	2700 3000 3500	1830 2120 2540	870 880 960	165R13C 185R14C 185R14C
BENNE	3500x1800x350	5000x1930x1990	2	2700 3000 3500	1800 2090 2510	900 910 990	165R13C 185R14C 185R14C
BENNE	4000x1800x350	5500x1930x1990	2	2700 3000 3500	1730 2020 2440	970 980 1060	165R13C 185R14C 185R14C



Option: rehausses ridelles alu




1500 kg avec pompe manuel



Option: rehausses grillagées




Option: tri-benne



Option: rampes avec logement sous le plateau



Option: bâche haute



Option: béquilles