

BÉTAILLÈRES

Bétailière 2



Standard

Galvanisé à chaud
Garde-boues tôle galvanisé
Plancher : bois avec tapis caoutchouc
Parois: bois brun 12 mm
Toit: polyester translucide
Roues 13"
Eclairage encastrés
Support de prise
Pare cycliste
Rampe de chargement avec tapis caoutchouc, à l'arrière
Porte latérale
Porte intérieur en grill (sauf bétailière 3)
Aérations

Option

Frein à inertie avec recul automatique, PTAC 750 kg
Roue de secours
Roue jockey
Porte intérieur en grill (pour bétailière 3)

Type	Dimensions utiles LoxLaxH (mm)	Dimensions extérieures LoxLaxH (mm)	Essieux non freinée	Poids total autorisé en charge PTAC (kg)	Charge utile (kg)	Tarra (kg)	Pneus
BÉTAILLÈRE-1	2000x1000x1250	3265x1430x1780	1	500	235	265	155R13
BÉTAILLÈRE-2	2000x1250x1500	3305x1720x2030	1	750	405	345	155R13
BÉTAILLÈRE-3	2500x1250x1750	3370x1780x2270	2	750	300	450	155R13

Bétailière 1



Bétailière 3



Vue de l'intérieur
bétailière 3



Rampe de chargement +
porte intérieur en grill